

## Slovník pojmov a skratiek

<b>AGC</b>	Auto Gain Control – zisk– vyššia hodnota AGC = svetlejší obraz, ale vyšší šum v obraze
<b>ATW</b>	teplota farieb.. zvolte v prípade teploty farieb od 1800°K – 10500°K (priestory s umelým osvetlením, tunel, atď.)
<b>Auto</b>	automatický
<b>AWC</b>	Auto white control – automatické nastavenie bielej farby – v prípade AWC-SET nastavenie podľa bieleho hárku papiera
<b>B/W</b>	Black / white – čiernobiely obraz
<b>BLC</b>	back light compansation – kompenzácia protisvetla
<b>Color</b>	farebný
<b>Comm adj</b>	communication adjustment – nastavenie hodnôt potrebných pre komunikáciu: Port, rýchlosť prenosu atď.
<b>D-zoom</b>	digital zoom – digitálny zoom
<b>DC</b>	DC Drive Lens – spôsob riadenia clony objektívu kamerou
<b>DIS</b>	digital image stabilization – digitálna stabilizácia obrazu
<b>Extern</b>	External – externý / vonkajší
<b>Freeze</b>	Zmrazenie / zastavenie obrazu
<b>H</b>	Horizontal – horizontálny ↔
<b>Indoor</b>	vnútorné prostredie
<b>Language</b>	voľba jazyka
<b>Manual</b>	Manuálny – voľba v prípade použitia manuálneho objektívu
<b>Motion detection</b>	detekcia pohybu
<b>OFF</b>	vypnutý
<b>ON</b>	zapnutý
<b>Outdoor</b>	vonkajšie prostredie – príp. Haly s vysokovýkonným sodíkovým reflektorom
<b>Privacy</b>	vymaskovanie privátnych zón
<b>Reset</b>	reštart nastavení
<b>Return</b>	návrat napr. Návrat v menu / krok späť
<b>SENS-UP</b>	zvýšenie citlivosti kamery napr. Definovaná citlivosť 0,3Lux, v menu nastavenie SENS-UP na x 128 = 0,3/ 128 = 0,002 Lux
<b>Sensitivity</b>	citlivosť
<b>Sharpness</b>	nastavenie ostrosti
<b>Shutter</b>	automatická elektronická uzávierka / clona
<b>Special</b>	špeciálne funkcie
<b>SSNR</b>	Samsung super noise reduction – redukcia šumu v obraze
<b>Title</b>	Názov / meno napr. kamery
<b>V</b>	Vertical – vertikálny ↑
<b>WDR</b>	Wide dynamic range–kompenzácia protisvetla v obraze–vhodné do prostredia so silným protisvetlom (oproti oknu, vstupná brána / dvere...)